

仕様書（家電物品）

| 品目・仕様項目 | 仕様内容 | 数量 | 想定品① メーカー | 想定品① 型番 | 設置場所 |
|-----------------------------|--|----|--------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 主な仕様 ※想定品と同等品の納入を認めるものとする | | | | | |
| 1 デジタルカメラ | | | | | |
| 撮像素子 | 約 2020 万画素 | 2 | キャノン | IXY 650 (BK) | 事務室 |
| 大きさ (CIPA準拠) (W×H×D) | 99.6×58.0×22.8mm | | | | |
| | | | | | |
| 2 SDカード (エレコム 16GB程度) | | | | | |
| メモリ | 16GB | 2 | エレコム | UHS-I MF- FS016GU11R | 事務室 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 ビデオカメラ | | | | | |
| 総画素数 | 857万画素 | 2 | SONY | FDR-AX45A | 事務室 |
| 本体充電 | 約3時間10分 | | | | |
| | | | | | |
| 4 時計 (電波時計) | | | | | |
| | 防滴防塵 | 20 | シチズン | シチズン電波掛時 計 8MY493-019 | 教室 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 気化ハイブリッド加湿器 | | | | | |
| | タンク容量: 4.7L 加湿量: 最大700mL/h | 8 | ダイニチ | ハイブリッド加湿 器 HD-700F | 教室 |
| | 連続加湿時間: 6.7時間 外寸: 幅375×奥210×高375mm | | | | |
| | 質量 [kg]: 5.1 消費電力: 最大285/285W (50/60Hz) | | | | |
| | コード長: 2.0m 付属品: 取扱説明書 (保証書付) 電源: AC100V | | | | |
| 6 節電タップ4個口 | | | | | |
| サイズ | W240×D50×H27mm | 10 | サンワサプライ | 節電エコタップ (2P・4個口・5m) TAP-S16-5 | 教室 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7 黒板拭きクリーナー | | | | | |
| サイズ | W260×D158×H185 | 4 | SV | 黒板拭きクリー ナー H073J | 廊下 |
| 付属品 | 取扱説明書、スポンジフィルター (H074J)、 外袋 (H075J) 各1個 | | | | |
| | | | | | |
| 8 アナログ温湿度計 | | | | | |
| サイズ | W129×D35×H129mm | 15 | マザーツール | アナログ温湿度計 MTH-115W | 教室 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 9 充電式サイクロンスティッククリーナーパワーヘッド | | | | | |
| 吸引方式 | サイクロン式 | 2 | アイリス | 充電式スティック クリーナー SCD- 123P-H | 教室 実習棟特別教室 |
| サイズ | 240×175×965mm | | | | |
| | | | | | |
| 10 CDラジカセ | | | | | |
| サイズ | W228×D205×H110 | 2 | 東芝 | CDラジオカセット レコーダー 白 TY-CDM2 (W) | 教室・多目的室 |
| 重量 | 約1.5kg (乾電池、付属品含まず) | | | | |
| | | | | | |
| 11 マイコン沸騰電動ポット 3.0L | | | | | |
| 容量 (L) | 3L | 1 | 象印 | CD-WY30 | 保健室 |
| サイズcm | 21×28.5×29 | | | | |
| | | | | | |

仕様書（家電物品）

| 品目・仕様項目 | 仕様内容 | 数量 | 想定品① メーカー | 想定品① 型番 | 設置場所 |
|------------------|---|----|--------------|--------------|-------|
| 12 | 全自動洗濯機 6kg | | | | |
| 容量 | 6kg | 1 | Panasonic | NAF6B3_C | 保健室 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 562×880×572mm | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 13 | 加湿空気清浄機 プラスマスタ- | | | | |
| サイズ | 幅 399×奥行230×高さ613 | 1 | SHARP | KCT50 | 保健室 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 14 | ストップウォッチ スミングマスター | | | | |
| 重量 | 90.0g | 1 | セイコー | SVAS009 | 保健室 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 15 | 冷蔵庫 | | | | |
| 容積 | 335L | 1 | ハイアール | JRCV34C | 保健室 |
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 540×1810×666 | | | | |
| 重量 | 63kg | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 16 | ビジネスインクジェットプリンター | | | | |
| プリント方式 | インクジェット 4色顔料 | 1 | CANON | GX6030 | 保健室 |
| サイズ | 約399×410×254 (mm) | | | | |
| 用紙 | A4、A5、A6、B5、レター、洋形封筒4号 | | | | |
| | 6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒 | | | | |
| | はがき※2、郵便往復はがき※3、L判※4、2L判 ユーザー定義サイズ (幅 89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm) | | | | |
| 17 | 電子レンジ | | | | |
| | 22L | 1 | パナソニック | NE-FL1C-W | 保健室 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 18 | 扇風機 | | | | |
| サイズ (高さ×幅×奥行) | 675~870×360×350mm | 1 | コイズミ | CDV504BKWH | 保健室 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 19 | デジタルビデオカメラ | | | | |
| 外形寸法(突起部含む) □ | 幅68mm×高さ77mm×奥行141mm | 1 | Panasonic | HC-V900k/4kv | 情報処理室 |
| 本体質量□ | 約433g | | | | |
| モニター | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) | | | | |
| 撮像素子 | 1/2.5型MOS固体撮像素子 | | | | |
| 有効画素数□ | 動画時HD:617万(16:9) 静止画時829万(16:9) / 622万(4:3) | | | | |
| ズーム□ | iAズーム:48倍【FHD】 / 光学ズーム:24倍 / デジタルズーム:70倍・250倍 | | | | |
| | | | | | |

仕様書（家電物品）

| 品目・仕様項目 | 仕様内容 | 数量 | 想定品① メーカー | 想定品① 型番 | 設置場所 |
|-------------------------|---|----|--------------|---------------|---------|
| 20 | UVC対応HDMI/USB変換アダプター | | | | |
| 接続インターフェイス口 | USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Type-C ×1 | 1 | アイ・オー・データ機器 | GV-HUVC | 情報処理室 |
| 入力端子口 | HDMI ×1 | | | | |
| 電源 | USBバスパワー | | | | |
| 外形寸法口 | 約43 (W) × 85 (D) × 12 (H) mm | | | | |
| | | | | | |
| 21 | マグネット付電源タップ | | | | |
| 機能 | 雷ガード付、トラッキング防止プラグ、抜け止めコンセント 一括集中スイッチ付、マグネット付 | 20 | ELPA | OWBN-S7305AS2 | 情報処理室 他 |
| プラグ形状 | スイング型 | | | | |
| コンセント形状 | 3P(3ピン)タイプ | | | | |
| 定格 | 15A・125V・1500Wまで | | | | |
| コンセント口数 | 7個口 | | | | |
| 長さ | 5m | | | | |
| 22 | レーザーポインター | | | | |
| 光源 | 可視光赤色半導体レーザー | 2 | LION | RX-4N | 情報処理室 |
| 波長 | 650nm | | | | |
| 連続使用 | 約30時間 | | | | |
| ビーム径 | 3m先で長径5mm | | | | |
| 到達距離 | 50m以内 | | | | |
| 外形寸法 | φ13mm×長さ124mm | | | | |
| 質量 | 約45g (電池含む) | | | | |
| 23 | fireTVstick (第3世代) | | | | |
| サイズ | 86 mm x 30 mm x 13 mm | 3 | アマゾン | 4 k | 情報処理室 |
| 重量 | 32.0g | | | | |
| 入出力端子 | HDMI出力、Micro-USB(電源用) | | | | |
| プロセッサ | クアッドコア 1.7 GHz | | | | |
| ストレージ | 8GB | | | | |
| 24 | 書画カメラ | | | | |
| 撮像範囲口 | A3 | 4 | EPSON | ELPDC21 | 情報処理室 |
| 撮像素子口 | 1/2.7型CMOS 約200万画素 | | | | |
| 撮像速度口 | 最大30フレーム/秒 | | | | |
| ズーム口 | 12倍光学ズーム、10倍デジタルズーム(最大120倍ズーム) | | | | |
| 外形寸法口 | W375×D122×H120mm(収納時) W270×D328×H502mm(セットアップ時) | | | | |
| 出力端子口 | ミニD-sub 15pin、USB端子タイプB、HDMI | | | | |
| 入力端子口 | ミニD-sub 15pin | | | | |
| 25 | Bluetoothスピーカー | | | | |
| 総合出力 | 30W | 2 | JBL | Charge5 | 情報処理室 |
| サイズ | 幅223×奥行94×高さ96.5mm | | | | |
| 重量 | 960g | | | | |
| 音楽再生時間 (hrs) | 20 | | | | |
| | Bluetooth | | | | |
| 26 | デジタルカメラ | | | | |
| 撮像素子 | 約 2020 万画素 | 2 | Canon | IXY 650 (BK) | 情報処理室 |
| 大きさ(CIPA準拠) (WxHxD) | 99.6×58.0×22.8mm | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 27 | ライトニングケーブル | | | | |
| コネクタ形状 | Lightning(オス)-USB-A(オス) | 10 | エレコム | MPA-FUAL10WH | 情報処理室 |
| 長さ | 1.0m コネクター含まず | | | | |
| 色 | ホワイト | | | | |
| | | | | | |

仕様書（家電物品）

| 品目・仕様項目 | 仕様内容 | 数量 | 想定品① メーカー | 想定品① 型番 | 設置場所 | |
|---------|-----------------------------------|----|--------------|-------------------|--------------|------------------------------|
| 28 | Webカメラ | | | | | |
| | ビデオ解像度 | 1 | サンワサプライ | CMS-V59BK | 職員室 | |
| | 画角 | | | | | 最大2592×1944 |
| | 最短接写距離 | | | | | 約50°（水平） |
| | サイズ | | | | | 30cm |
| | 重量 | | | | | W71×D55×H50mm |
| | | | | | | 約120g |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 29 | 3.5インチ外付けHDDUSB3.0 2TB | | | | | |
| | サイズ | 2 | エレコム | ELD-RENO 20UBK | 職員室 | |
| | 重量 | | | | | 120（幅）×183（奥）×35（厚）mm 突起部を除く |
| | インターフェース | | | | | 850g |
| | 付属品 | | | | | USB3.0/2.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 30 | LEDズームライト（懐中電灯） | | | | | |
| | 電球の種類LED 保護等級IPX6 JIS(C0920:2003) | 1 | オーム電機 | LHA-Z25C5 | 職員室 | |
| | 暴噴流に対して保護する | | | | | |
| | 光源白色LED（交換できません） | | | | | |
| | 付属品ストラップ | | | | | |
| | 色ブラック 内容量1個 | | | | | |
| 31 | スーパーLED強カライト | | | | | |
| | 明るさ：190lm 外寸：幅110×奥127×高223mm | 1 | FDK | FLPL1450F-0(BX) | 職員室 | |
| | 質量[g]：445 使用電池：単1形乾電池×4本（別売） | | | | | |
| | 電池持続時間：約50時間 使用電球：白色LED | | | | | |
| | 防塵防滴規格：IPX4 | | | | | |
| 32 | マイコン電動ポット | | | | | |
| | サイズ | 2 | タイガー | PDR-G301-W | 給湯室 | |
| | 重量 | | | | | 212（幅）×280（奥）×294（高）mm |
| | | | | | | 2.2kg |
| | | | | | | |
| 33 | 2ドア冷凍冷蔵庫 118L | | | | | |
| | サイズ | 1 | アイリスオーヤマ | IRSD17AW | 給湯室 | |
| | | | | | | 幅約44.4×奥行約53.6×高さ約151.8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 34 | 単機能レンジ18L | | | | | |
| | 庫内寸法(幅×奥×高) | 1 | アイリスオーヤマ | IMB-F186-W | 給湯室 | |
| | 容量 | | | | | 315×325×180mm |
| | 外寸(幅×奥×高) | | | | | 約18L |
| | 重量 | | | | | 446×352×280mm |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 35 | オフィス扇風機 白 | | | | | |
| | サイズ W×D×H | 10 | スイデン | NF-45V2MK | 職員室 実習棟教室 | |
| | | | | | | 510×510×1050 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

仕様書（家電物品）

| 品目・仕様項目 | 仕様内容 | 数量 | 想定品① メーカー | 想定品① 型番 | 設置場所 |
|---------------|--|----|---------------------|---------------|-------------|
| 36 | テブラPRO | | | | |
| サイズ | 204（幅）×220（奥）×85（高）mm | 2 | キングジム | SR750 | 職員室 |
| 重量 | 1160g（乾電池・テープ除く） | | | | |
| 書体数 | 漢字：5、かな：9、英数：13 | | | | |
| 対応テープ幅 | 4・6・9・12・18・24・36mm | | | | |
| | | | | | |
| 37 | HDMIケーブル5m | | | | |
| コネクタ形状 | HDMI（タイプA） - HDMI（タイプA） | 2 | エレコム | DH-HD14E50/RS | 音楽室 多目的室 |
| 長さ | 5m | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 38 | CDポータブルシステム | | | | |
| サイズ | 405（幅）×284（奥行）×123（高さ）mm | 1 | JVC | NX-W30 | 音楽室 多目的室 |
| 重量 | 4.4kg | | | | |
| 出力 | 15W+15W | | | | |
| 搭載機器 | CD、CD-R/-RW、FMチューナー、USB端子 | | | | |
| 搭載機能 | 入力、Bluetooth、自動再生停止タイマー リモコン（JVCケンウッド製） 電源：AC100V50/60Hz | | | | |
| 39 | 洗濯機 | | | | |
| 洗濯・脱水容量 | 6kg | 1 | シャープ | ES-GE6J-S | 家庭科室 |
| 標準使用水量 | 80L | | | | |
| 乾燥機能 | 風乾燥（化繊1.0kg） | | | | |
| 外形寸法（幅×奥行×高さ） | 565×538×898mm | | | | |
| | | | | | |
| 40 | 衣類乾燥機 | | | | |
| 乾燥容量 | 5kg | 1 | HITACHI | DE-N50HV | 家庭科室 |
| 外形寸法 | 幅630mm奥行446mm高さ670mm | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 41 | 衣類乾燥機用部品 「スタンド式」のびのびスタンド | | | | |
| | 洗濯機の幅に合わせて7段階 | 1 | HITACHI | DES - N76 - S | 家庭科室 |
| | 高さに合わせて7段階 | | | | |
| | 奥行きに合わせて4段階の調整可能 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 42 | 冷蔵庫 403L | | | | |
| 外形寸法 | 高さ1820×幅600×奥行699（mm） | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | MR-N40K-W | 家庭科室 |
| 質量 | 74Kg | | | | |
| 定格内容積 | 403L {冷凍室91L、冷蔵232L、野菜室80L} | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 43 | スチームオーブンレンジ | | | | |
| 総庫内容量 | 30L | 1 | シャープ | NE-BS8C | 家庭科室 |
| 開き方 | たて開き | | | | |
| 手動出力 | 800・600・500・300・150W（相当）・300Wスチーム | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

仕様書（家電物品）

| 品目・仕様項目 | 仕様内容 | 数量 | 想定品① メーカー | 想定品① 型番 | 設置場所 |
|-------------------|---|----|------------------------|------------------|------|
| 44 | ウォーターオーブン | | | | |
| 総庫内容量 | 30L（2段調理） | 1 | シャープ | AX-RS1B-W | 家庭科室 |
| オープン・グリル加熱方式 | 過熱水蒸気（ヘルシオエンジン）、2段熱風コンベクション | | | | |
| オープン温度調節範囲 | 100～250・300℃ | | | | |
| | スチーム発酵（35・40・45℃）・発酵（30・35・40・45℃） | | | | |
| 外形寸法 | 幅500mm × 奥行435mm × 高さ390mm | | | | |
| 45 | ホットプレート | | | | |
| 外形寸法 幅×奥行×高さ（約cm） | 60×37×11 | 1 | 池商 Kitchen & Tableware | EA-DE10 | 家庭科室 |
| プレート内寸 幅×奥行×深さ約cm | 48.4×31.8×2.6 | | | | |
| 本体質量（約kg） | 5.5 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 46 | ドリテックハンドミキサー ピンクツートン | | | | |
| 商品サイズ | 約 W180×D88×H128mm | 2 | 池商 Kitchen & Tableware | HM-710WT | 家庭科室 |
| 商品重量 | 約 640g（ピーター含む） | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 47 | マイコン電動ポット | | | | |
| | 色：（W）ホワイト 本体サイズ （幅×奥行×高さ）：21.2×28.0×29.4cm | 1 | タイガー | PDRG301W | 職業室 |
| | 電源コード長さ：1.0m 本体重本体重量：2.2kg | | | | |
| | 消費電力：700W 付属品：MGプラグ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 48 | ポータブルスピーカー | | | | |
| 再生時間 | 最大12時間 | 1 | JBL | JBL FL1P6BLU | 保健体育 |
| サイズ | 幅 [mm]：178（奥）[mm]：72（高）[mm]：68 | | | | |
| 質量 [g] | 550 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 49 | 石油ファンヒーター | | | | |
| | 本体サイズ 幅520×高さ466×奥行338mm | 10 | コロナ | FH-WZ4624BY (WG) | 倉庫2 |
| | 本体重量 (kg) 12.6 適用畳数 (木造) 12畳まで | | | | |
| | 適用畳数 (鉄筋) コンクリート17畳まで | | | | |
| | 秒速タイマー (7秒点火タイマー)、秒速点火 (7秒点火) | | | | |
| | 省エネ機能ECOモード | | | | |
| | 燃焼継続時間 13.0～102.9時間 (強～弱) | | | | |

仕様書（家電物品）

| 品目・仕様項目 | 仕様内容 | 数量 | 想定品① メーカー | 想定品① 型番 | 設置場所 |
|------------------|---|----|--------------|------------|------|
| 2 納入期限 | 令和7年3月31日（月） | | | | |
| 3 納入場所 | あだち支援学校 本宮校舎（本宮高校内） | | | | |
| 4 納入機器の保証及び故障の対応 | | | | | |
| 保証期間 | 納品の日から1年とする。ただし、メーカーが別に定めた保証期間が1年を超える場合はそれを適用する。 | | | | |
| 保証の対象 | <ul style="list-style-type: none"> 取扱説明書に基づく正常な使用状態のもとで発生した障害 機器本体、付属機器に明らかな瑕疵が認められる場合 | | | | |
| 保証の対象外 | <ul style="list-style-type: none"> 使用者の責めに帰すべき理由により発生した障害 天災による障害 | | | | |
| 保証期間内における精度・動作確認 | 保証期間終了直前に、機能を点検確認し、調整及び校正を行うこと。 | | | | |
| 障害発生時の対応 | <p>受注者は保証期間内外を問わず、以下の対応体制をとること。</p> <p>①障害発生時の連絡、対応をする部署を設置し、連絡先を指定すること。</p> <p>②保守体制の対応時間は、休日（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日）を除く午前9時から午後5時までとする。障害発生時の連絡を受けた際、内容を確認のうえ、技術者の派遣が必要と判断された場合は速やかに技術者を派遣すること。</p> <p>③障害確認の結果、軽微なものと判断された場合には、その場で速やかに対応すること。</p> <p>④障害確認の結果、重大な障害と認められ、メーカーのサービスセンター等での対応が必要と判断された場合には、使用者と受注者が協議し、対応すること。</p> <p>⑤障害発生時の連絡があった日から障害復旧までは5営業日以内を原則とし、速やかに対応すること。</p> <p>⑥障害復旧の完了後、すみやかに障害の状況、原因及び対応内容を記載した報告書を提出すること。</p> | | | | |
| 5 その他 | | | | | |
| | 運送、動作確認及び調整にかかる費用を含め見積もること | | | | |
| | 納入作業は発注者の指示に従い行うこと。 | | | | |
| | 納入作業時、建築物及び付属設備に損傷を生じないように配慮すること。損傷が発生した場合、受注者は速やかに復旧させるものとし、復旧にかかる費用は受注者が負担すること。 | | | | |
| | 梱包は受注者が開封し、破損が無いことを確認すること。 | | | | |
| | 納入後不要となった梱包材等は受注者が責任を持って引き取ること。 | | | | |
| | 構成部材はすべて新品であること。 | | | | |
| | 納品にあたっては、関連法令を遵守すること。また、購入物の納品に伴い関係官庁に申請、報告、届出等が必要となる場合、受注者は速やかに手続きを行い、結果を発注者へ報告すること。 | | | | |
| | 使用者に対し、装置の機能、取扱、操作、整備方法等について、必要な説明を行うこと。ただし、説明の実施場所、時期及び内容は別途協議のうえ定めるものとする。なお、説明に必要な諸経費はすべて受注者の負担とする。 | | | | |
| | 本仕様書に対して疑義が生じた場合は、別途協議を行うものとする。 | | | | |